

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



1V EI30 IMPOSTE - PHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V PHONE

MBA-1000

PV FEU : 14-A-165

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE :

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 28(-1 ; 0)

Avec joint balai R_A = 27 dB



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60

HUISSERIE

Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX IMPOSTE

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Joint intumescent en traverse haute
Feuillure Porte/Imposte Isophonique avec Joint Intumescent
Fixation Imposte par Verrous
Joint balai

DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)

Porte : Hauteur 1940 à 2579
Largeur : 800 à 1230

Imposte : Hauteur : 380 à 921
Largeur : 802 à 1232

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point

ATTENTION

Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 27 dB) ou un seuil bois ou acier (R_A = 27 dB)

Fixation de l'imposte sur l' huisserie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (KOBLENZ 7080/7120, SIMONS WERK 340/540)
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Entrebâilleur intégré dans huisserie
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR

Regards vitrés :

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire / Carré / Oblong (h x l)	Circulaire	Demi-lune (∅ x l)	Triangulaire (côté)
Parclosage bois	1700 x 200 ou 1200 x 400	400	800 x 400	455
Parclosage métallique affleurant (cotes fixes / Oblong impossible)	1473 x 203 ou 559 x 406	406 ou 254		

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0,12 m² par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0,05 m² par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classé EW30 ou EI30, (**SANS ACOUSTIQUE**) de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : **vitrage Feu positionné à l'opposé du feu**
- Possibilité, sur parclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches parclofes en inox brossé

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garniture autonomes :
 - Coffre standard : SALTO Mifare (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300
 - Coffres spécifique : SALTO XS4 (RUBIS) / C-Lever GEGEMATIC (KABA) / SALTO Aelement LE7E37
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY/DORMA ou multipoint ABLOY, avec passe-câble installé dans l' huisserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF

VARIANTES ADMISES



V-0

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

1V EI30 IMPOSTE - PHONE - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 1V PHONE

MBA-1000

