

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 2V EI30 IMPOSTE - PORTAPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V PORTAPHONE

**MBA-1016**

**PV FEU** : EFR-14-001415

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** : AC17-26071071/4

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 34(0;-2)



|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li> <li>cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul> |   |
| HUISSERIE                  | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air  |   |
| VANTAUX IMPOSTE            | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint balai<br>Joint intumescent en traverse haute<br>Battement feuilluré et Feuillure<br>Porte/Imposte avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air<br>Fixation Imposte par Verrous   | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Porte/Imposte en mm)   |
| FERRAGE                    | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Serrure un point et verrou en applique  | Portes : Hauteur 1940 à 2579<br>Largeur en vantaux égaux :<br>Service : 830 à 1070<br>Semi-fixe : 430 à 1070<br>Largeur en vantaux inégaux :<br>Service : 830 à 1230<br>Semi-fixe : 430 à 910<br>Imposte : Hauteur : 380 à 921<br>Largeur : 1253 à 2129<br><br><b>ATTENTION</b><br><b>Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi</b> |
| FINITIONS                  | Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage  |   |

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER ou un seuil bois/métal**

**Fixation de l'imposte sur l'huissierie :**

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

**Quincailleries :**

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (KOBLENZ 7080/7120, SIMONS WERK 340/540)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Remplacement de la crémonne par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Possibilité d'une crémonne en applique
- Possibilité de verrous encastrés sur semi-fixe (uniquement avec un seuil)
- Protection de la partie basse des vantaux par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR (verrous d'urgence conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO - LEVASSEUR et entraîneur

**Regards vitrés :**

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

| DIMENSIONS DE CLAIR MAXI   | Rectangulaire / Carré / Oblong | Circulaire | Demi-lune (Ø x l) | Triangulaire (côté) |
|--|--------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
|  | (h x l)                        |            |                   |                     |
| Parclosage bois  | 1700 x 200 ou 1200 x 400       | 400        | 800 x 400         | 455                 |
| Parclosage métallique affleurant (cotes fixes / Oblong impossible) | 1473 x 203 ou 559 x 406        | 406 ou 254 |                   |                     |

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0,12 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0,05 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classé EW30 ou EI30, (**SANS ACOUSTIQUE**) de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : **vitrage Feu positionné à l'opposé du feu**
- Possibilité, sur parclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches parclozes en inox brossé

**Contrôles d'accès :**

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes sur coffres standards : SALTO Mifare (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
- Garnitures autonomes sur coffres spécifiques : SALTO XS4 (RUBIS) / C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure électrique un point ABLOY, avec têtère et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF associée à un passe-câble installé (huissierie ou vantail)

VARIANTES ADMISES



# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

## 2V EI30 IMPOSTE - PORTAPHONE - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 2V PORTAPHONE

MBA-1016

