

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES



1V EI30 IMPOSTE - MATERNELLE ACOUSTIQUE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V EI30 MAT AC

MBA-1022


PV FEU : EFR-15-001583

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE :

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 28(-1 ;0)

Avec joint balai R_A = 27 dB (uniquement)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60

HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX IMPOSTE

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Joint intumescent en traverse haute
Feuillure Porte/Imposte Isophonique avec Joint Intumescent
Fixation Imposte par Verrous
Joints anti-pince doigts et Joint balai

DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)

Porte : Hauteur 1940 à 2300
Largeur : 800 à 1030

Imposte : Hauteur : 380 à 921
Largeur : 802 à 1032

FERRAGE

2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée
Serrure un point rehaussée

ATTENTION

Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Fixation de l'imposte sur l'huissierie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

Quincailleries :

- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, JPM, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR

Regards vitrés :

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire / Carré / Oblong (h x l)	Circulaire	Demi-lune (Ø x l)	Triangulaire (côté)
Parclosage bois	1700 x 200 ou 1200 x 400	400	800 x 400	455
Parclosage métallique affleurant (cotes fixes)	1473 x 203 ou 559 x 406	406 ou 254		

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0.12m² par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0.05m² par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classe EW30 ou EI30, de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : vitrage Feu positionné à l'opposé du feu
- Possibilité, sur parclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches parclozes en inox brossé

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF

Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

V-0

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

1V EI30 IMPOSTE - MATERNELLE ACOUSTIQUE - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 1V EI30 MAT AC

MBA-1022

