

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 1V EI30 IMPOSTE - ISOPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V ISOPHONE

**MBA-1030**

**PV FEU** : EFR-14-000609

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** :

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 37(0 ; -2)

Avec joint balai R<sub>A</sub> = 37 dB



### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60

### HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

### VANTAUX

Épaisseur 40 mm  
Cadre bois exotique ou européen  
Joint intumescent en traverse haute  
Feuillure Porte/Imposte Isophonique avec Joint Intumescent  
Fixation Imposte par Verrous  
Joint balai

### DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Porte : Hauteur 1940 à 2300  
Largeur : 800 à 1230

Imposte : Hauteur : 380 à 921  
Largeur : 802 à 1232

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
Serrure un point

### ATTENTION

**Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi**

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 37 dB) ou un seuil bois ou acier (R<sub>A</sub> = 37 dB)**

#### Fixation de l'imposte sur l'huissierie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

#### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (KOBLENZ 7080/7120, SIMONS WERK 340/540)
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Entrebâilleur intégré dans huissierie
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR

#### Regards vitrés :

- Vitrage EI30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire (h x l)	Circulaire
	Parclosage bois	400 x 300
Parclosage métallique affleurant (cotes fixes)	406 x 254	406 ou 254

- Possibilité, sur parclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches parclosés en inox brossé

#### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garniture autonomes :
  - Coffre standard : SALTO Mifare (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300
  - Coffres spécifique : SALTO XS4 (RUBIS) / C-Lever GEGEMATIC (KABA) / SALTO Aelement LE7E37
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY/DORMA ou multipoint ABLOY, avec passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique SEWOSY : SM1-CRCF (émission)

VARIANTES ADMISES



V-0

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

## 1V EI30 IMPOSTE - ISOPHONE - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 1V ISOPHONE

MBA-1030

