

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 2V EI30 IMPOSTE - ISOPHONIE - HUISSERIE BOIS


Référence Commerciale : 2V ISOPHONIE

MBA-1036

PV FEU : EFR-14-001916

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC17-26071071/1 ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 39(-1;-4)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li> <li>cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul>	
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air	
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint balai Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré et Feuillure Porte/Imposte avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Fixation Imposte par Verrous	<p>DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)</p> <p>Portes : Hauteur 1940 à 2579 Largeur en vantaux égaux : Service : 830 à 1070 Semi-fixe : 430 à 1070 Largeur en vantaux inégaux : Service : 830 à 1230 Semi-fixe : 430 à 910 Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 1253 à 2129</p> <p><b>ATTENTION</b> Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi</p>
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrou en applique (ou crémonne en applique)	
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage	

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER ou un seuil bois/métal**

**Fixation de l'imposte sur l'hubriserie :**

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

**Quincailleries :**

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (KOBLENZ 7080/7120, SIMONS WERK 340/540)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Remplacement de la crémonne par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Possibilité d'une crémonne en applique
- Possibilité de verrous encastrés sur semi-fixe (uniquement avec un seuil)
- Protection de la partie basse des vantaux par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR (verrous d'urgence conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO - LEVASSEUR et entraîneur

**Regards vitrés :**

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire / Carré / Oblong (h x l)	Circulaire	Demi-lune (Ø x l)	Triangulaire (côté)
Parclosage bois	1700 x 200 ou 1200 x 400	400	800 x 400	455
Parclosage métallique affleurant (cotes fixes / Oblong impossible)	1473 x 203 ou 559 x 406	406 ou 254		

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0,12 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0,05 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classé EW30 ou EI30, (**SANS ACOUSTIQUE**) de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : **vitrage Feu positionné à l'opposé du feu**
- Possibilité, sur parclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches parcloses en inox brossé

**Contrôles d'accès :**

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes sur coffres standards : SALTO Mifare (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
- Garnitures autonomes sur coffres spécifiques : SALTO XS4 (RUBIS) / C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure électrique un point ABLOY, avec têtère et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'hubriserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF associée à un passe-câble installé (hubriserie ou vantail)

VARIANTES ADMISES



V-0

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

## 2V EI30 IMPOSTE - ISOPHONE - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 2V ISOPHONE

MBA-1036

