

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60



1V EI60/SP51 - ACOUSTIQUE - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V SP51 AC


MBA-163

PV FEU : 13-A-545

FEU : EI₁ 60 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/3

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 38(-2;-3)



Avec joint balai R_A= 35dB (34dB si L<930)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm

HUISSERIE

Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie
Joint balai

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1070

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point

FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 34 dB / 33 dB si L<930) ou un seuil bois/métal (R_A = 36 dB / 35 dB si L<930)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR
- Ferme-porte encastré Multigenius ou ITS96

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, coffres EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l' huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l' huisserie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

V-0

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60

1V EI60/SP51 - ACOUSTIQUE - HUISSERIE PROFEU



Référence Commerciale : 1V SP51 AC

MBA-163

