

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60



2V EI60 - TECHNIPHONE - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 2V TECHNIPHONE


MBA-233

PV FEU : 13-A-993

FEU : EI₁ 60 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/7

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 38(0;-2)



Avec joint balai R_A= 37dB / 36dB H>2500

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie
Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air
Joint balai

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300
Largeur service : 800 à 1230 maxi
Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230
(*) 530 mini si service 1030 maxi

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point et verrou en applique (ou crémone en applique)

FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (R_A = 37 dB / 36 dB si H>2500) ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB / 37 dB si H>2500)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 mm
- Remplacement des verrous en applique par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous en applique par un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, coffres EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

VARIANTES ADMISES



V-0

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60

2V EI60 - TECHNIPHONE - HUISSERIE PROFEU



Référence Commerciale : 2V TECHNIPHONE

MBA-233

