

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




## 1V EI30 IMPOSTE - GD - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V EI30 GD

**MBF-1002**

PV FEU : 13-A-996

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins / parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98</li> <li>cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul>		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous	DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)	Porte : Hauteur 1410 à 2579 Largeur : 650 à 1230  Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 652 à 1232
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		<b>ATTENTION</b> Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

### Fixation de l'imposte sur l'hubrisserie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

### Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'hubrisserie
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (KOBLENZ 7080/7120, SIMONS WERK 340/540)
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

### Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, MARQUES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR
- Possibilité d'installer un joint balai, une plinthe ATHMER ou un seuil bois ou métal

### Regards vitrés :

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire / Carré / Oblong (h x l)	Circulaire	Demi-lune (Ø x l)	Triangulaire (côté)
Pareclosage bois	1700 x 200 ou 1200 x 400	400	800 x 400	455
Pareclosage métallique affleurant (cotes fixes / Oblong impossible)	1473 x 203 ou 559 x 406	406 ou 254		

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0,12 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0,05 m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classé EW30 ou EI30, de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : **vitrage Feu positionné à l'opposé du feu**
- Possibilité, sur pareclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches pareclosés en inox brossé

### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garniture autonomes :
  - Coffre standard : SALTO Mifare (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300
  - Coffres spécifique : SALTO XS4 (RUBIS) / C-Lever GEGEMATIC (KABA) / SALTO Aelement LE7E37
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'hubrisserie ou le vantail
- Serrure électrique multipoint ABLOY, associée à un passe-câble installé dans l'hubrisserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRC

VARIANTES ADMISES



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30

## 1V EI30 IMPOSTE - GD - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 1V EI30 GD

**MBF-1002**

