

# BLOCS-PORTES EI30




## 1V EI30 IMPOSTE - MATERNELLE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V EI30 MAT

**MBF-1005**

PV FEU : EFR-15-001583

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98</li> <li>cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul>		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous	DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)	Porte : Hauteur 1410 à 2500 Largeur : 650 à 1130  Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 652 à 1132
FERRAGE	2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée Serrure un point rehaussée		<b>ATTENTION</b> Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

**Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable**

**Fixation de l'imposte sur l'hubrisserie :**

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

**Quincailleries :**

- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, JPM, MARQUES) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR

**Regards vitrés :**

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire / Carré / Oblong (h x l)	Circulaire	Demi-lune (Ø x l)	Triangulaire (côté)
Pareclosage bois	1700 x 200 ou 1200 x 400	400	800 x 400	455
Pareclosage métallique affleurant (cotes fixes)	1473 x 203 ou 559 x 406	406 ou 254		

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0.12m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0.05m<sup>2</sup> par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classe EW30 ou EI30, de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : vitrage Feu positionné à l'opposé du feu
- Possibilité, sur pareclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches parcloles en inox brossé

**Contrôles d'accès :**

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF

VARIANTES ADMISES

**Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini**



V-0

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30

## 1V EI30 IMPOSTE - MATERNELLE - HUISSERIE BOIS



Référence Commerciale : 1V EI30 MAT

MBF-1005

