

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60




2V EI60/SP51 - SPF - CHANT DROIT - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 2V SP51 SPF

MBF-233

PV FEU : 13-A-797

FEU : EI₂ 60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie et battement à chant droit	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2500 suivant largeur Largeur service : 1230 maxi Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Ferme-porte en applique		(*) 530 mini si service 1030 maxi
FINITIONS	Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage		

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR
- Ferme-portes encastrés MULTIGENIUS (verrous à engagement automatique conseillés)
Hauteur : 2750 maxi / Largeur mini semi-fixe 530 si service ≥ 930mini ou 630 si service ≥ 830
- Ferme-porte encastré ITS96 (vantail largeur 1100 MAXI et semi-fixe 530 mini)

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60

2V EI60/SP51 - SPF - CHANT DROIT - HUISSERIE PROFEU



Référence Commerciale : 2V SP51 SPF

MBF-233

